

UP 60

stark und kompetent



Technische Daten

60 kN Crimpkraft | Pneumatisch | Betriebsdruck 6 bar | 87 PSI

Qualitativ

Lineare Crimpbewegung bietet hohe Prozessqualität und ist ideal für den Einsatz in den Bereichen Automotive und Industrie

Anwendungsbereich

Unisolierte Kontakte bis 120 mm² | Isolierte Verbinder bis 70 mm² | Aderendhülsen bis 240 mm² | Automotive Steckverbinder bis 35 mm²

Prozessoptimiert

Prozesszeit auf Ihre Verarbeitungswünsche anpassbar und mit einstellbarem Rückhub maximal reduziert

Analyse in Echtzeit

Crimp-Kraft-Überwachung (CFM) optional verfügbar

Flexibel

Mit Schnellwechsel-Adapter-System auf unterschiedliche Fertigungsaufträge reagieren

Leicht

Mit 60 kg Gewicht in Kombination mit Crimpkraft die leistungsstärkste pneumatische Crimpmaschine, dabei noch platzsparend und transportabel

Zuverlässig

Wird die Fertigungsmenge von dem elektronischen Stückzähler erfasst

Prozesssicher

Zwangsablaufsteuerung gewährleistet zusätzliche Prozessqualität

Individuell

Unterschiedliche Adapter ermöglichen fast unbegrenzte Variabilität bei individuellen Kundenlösungen, Fremdgesenke Einsatz ist möglich

Vielfältig

Eine Auswahl an Standard-Verarbeitungslösungen mit und ohne Positioniersystem ab Lager lieferbar

Anwenderfreundlich

Sicherheits- oder Zweihandbedienung optional verfügbar

Anpassbar

Kundenspezifische Ausführungen in Design und Funktion sind auf Anfrage erhältlich

Verlässlich

Qualität Made in Germany und CE-konform