

Pneumatische Crimpmaschine UP 35

in 4 Power Gear (Stückzahlversion).

UP 35 | SSC**Pneumatische Crimpmaschine UP35 | BA**

Arbeitsweg linear. Mit integriertem Kontakthaltesystem über Handhebel.

Pneumatische Crimpmaschine SSC

Arbeitsweg linear. Ohne Fingerschutz und mit Doppelfußpedal zu betreiben.

WEZAG**Technische Daten**

20 kN Crimpkraft | Pneumatisch | Betriebsdruck 6 bar | 87 PSI

Prozesssicher

Durch Zwangsablaufsperrung und linearer Crimpbewegung ideal für den Einsatz in Automotive und Industrie

Anwendungsbereich

Unisolierte Kontakte bis 16 mm² | Isolierte Verbinder bis 10 mm² | Aderendhülsen bis 50 mm² | Automotive Steckverbinder bis 10 mm²

Unterschiedlich

UP 35 BA mit Kontakthaltefunktion, keine Hände im Arbeitsbereich durch zusätzlichen Hebel (für Links- und Rechtshänder montierbar), ideal für Miniaturstecker < 0,14 mm²

Qualitativ

SSC mit Sicherheitsfunktion - Arbeiten ohne Fingerschutz, Kontakthaltefunktion mit Doppelfußpedal, keine Hände im Arbeitsbereich

Flexibel

Mit werkzeuglosen Schnellwechsel-Adapter-System auf unterschiedliche Fertigungsaufträge reagieren

Mobil

25 kg Gewicht, platzsparendes Design, an jeden Ort tragbar und schnell einsatzbereit

Zuverlässig

Wird die Fertigungsmenge von dem elektronischen Stückzähler erfasst

Individuell

Unterschiedliche Adapter ermöglichen fast unbegrenzte Variabilität bei individuellen Kundenlösungen, Fremdgesenke Einsatz ist möglich

Vielfältig

Eine Auswahl an Standard-Verarbeitungslösungen mit und ohne Positioniersystem ab Lager lieferbar

Anwenderfreundlich

Sicherheits- oder Zweihandbedienung optional verfügbar

Anpassbar

Kundenspezifische Ausführungen in Design und Funktion sind auf Anfrage erhältlich

Verlässlich

Qualität Made in Germany und CE-konform