



**Ausführung:
Workmanship:**

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Kontaktpositionierung mit Isolationsstopblech
Contact positioning with insulation-stop
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Voll recyclefähig;
RoHS(Richtlinie.2002/95/EG) konform
Fully recyclable;
RoHS(Directive.2002/95/EG) compliant

**Abmessungen:
Dimensions:**

- Länge: ca. 65 mm
Length: approx. 65 mm
- Breite: ca. 37 mm
Width: approx. 37 mm
- Gewicht: ca. 115 g
Weight: approx. 115 g

Patent.
DE 100 56 900
US 6,612,147

**Anwendungsbereich:
Application range:**

Leiterquerschnitt Cross section range mm²	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ±0,05	Prüfleiter Test wire mm²	Kontakt-Typ:	Contact Type:
0,1-0,25	0,80	0,14	Flachstecker und Flachsteckhülse der Steckbreite 2,8mm DIN 46247 Blatt 1	Receptacles and terminals with a nominal width of 2,8mm according to DIN 46247 part 1
0,5-1,0	1,25	0,75		
0,25-0,5	1,15	0,38		